


## AVANTAGES



- ✓ Nettoie et détache efficacement
- ✓ Enrichi en micro-organismes pour bio-dégrader les hydrocarbures
- ✓ Conditionne l'effluent au rejet
- ✓ Diminue la consommation

## CARACTERISTIQUES

### Usage professionnel



Aspect : Liquide limpide

10.3

Parfum : agréable odeur de sève de pin

DLUO : 730 jours

### BIOSURFACTANTS ET MICROORGANISMES ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

## COMPOSITION

FDS disponible sur demande

## CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

6 x 1 L: Réf. 307030-FR

2 x 5 L: Réf. 307068-FR

1 x 30 L: Réf. 307032-FR

1 x 200 L: Réf. 307033-FR

1 x 1000 L: Réf. 307034-FR

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

CARWAY SHAMPOO: Shampooing carrosserie

CARWAY NO-RINSE: Nettoyant carrosserie sans rinçage

CARWAY RIM: Nettoyant jantes

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité



BIOTECHNOLOGIE

## CARWAY HC NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI-USAGES



SOLS



STATIONS SERVICE



NETTOYAGE MANUEL



NETTOYAGE HAUTE PRESSION

### DES SURFACES PLUS PROPRES, PLUS NATURELLEMENT

CARWAY HC est le produit idéal pour nettoyer et dégraisser efficacement toutes les zones exposées aux hydrocarbures : stations service, stations de lavage, etc.

CARWAY HC est formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la puissance des biosurfactants. Ces biosurfactants au fort pouvoir mouillant permettent une diminution considérable de la consommation de produit tout en garantissant une excellente efficacité sur toutes les surfaces : sols, pistes, pompes à essence, colonnes, panneaux d'affichage, contrôleurs de pression des pneus, distributeurs de gants, poubelles, etc.

Ensemble, biosurfactants et micro-organismes permettent une action prolongée pour la dégradation et l'élimination des hydrocarbures aussi bien sur les surfaces nettoyées que dans l'effluent, le préparant au rejet.

CARWAY HC diffuse une agréable odeur de sève de pin.

En utilisant régulièrement CARWAY HC, l'impact environnemental du nettoyage est grandement réduit.



EFFICACITÉ

CARWAY HC bénéficie du procédé CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra puissants, jusqu'à 500 fois plus efficaces que des tensioactifs chimiques classiques).



SÉCURITÉ

CARWAY HC est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.



PROTECTION

CARWAY HC est éco-conçu. Ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

### MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Diluer le produit suivant le dosage indiqué
2. Appliquer à l'aide d'une éponge, d'une brosse, ou d'un nettoyeur haute pression

### DOSAGE

Nettoyage manuel	Nettoyage haute pression
Surfaces peu sales = 1 % ; Surfaces très sales = 3 %	Surfaces peu sales = 0,2 % ; Surfaces très sales = 2 %

Appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée (20°C) afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau. Le produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits prêts à l'emploi.

**ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.**